



BOP 6

手电钻 (最大直径6 mm)

快速单档手电钻，转速稳定，(钢材)最大钻孔直径达 6 mm，适用于金属结构。

产品编号: 7 205 52 60 30 0

详细内容

- › 可在小直径范围内选择理想的转速，这样操作更高效。
 - › FEIN 高功率电机转速稳定性高，几乎每次应用都可进行连续钻孔。
 - › 金属齿轮箱和干净利落的圆筒形外壳可有效保证较长的使用寿命。
 - › 正反转操作。
 - › 同心精度高。
 - › 可自动拉紧的钻夹头。
 - › 感应灵敏的泛音手柄。
 - › 电子无级变速。
 - › 5 米长电源线。
 - › 直径 43 mm 夹箍，用于在钻架中使用。
- 金属制精确钻夹头。

送货

- ✓ 1 x 单筒金属快速夹紧钻夹头 SUPRA SKE
- ✓ 1 x 附加手柄

产品特点

- ✓ 正反转开关
- ✓ 电子无级变速



FEIN

应用

麻花钻孔



★ 适合
★★ 非常适合

规格

一般规格

振动值 / 噪音值

额定消耗功率	500 W	声压级 LpA 测量值的测量误差 KpA	82 dB 3 dB
输出功率	270 W	声功率级 LWA 测量值的测量误差 KWA	93 dB 3 dB
负荷转速	0 - 2 700 1/min	声音峰值 LpCpeak 测量值的测量误差 KpCpeak	96 dB 3 dB
空转转速	0 - 4 000 1/min	震动值 1 αhv 3 路 测量值的测量误差 Kα	αh,D 4,0 m/s² 1,5 m/s²
输出功率最大时的扭矩	3.5 Nm		
静止力矩	9 Nm		
钻夹头开口度	0,5 - 10 mm		
钻孔直径(钢材)	6 mm		
钻头直径 (不锈钢)	6 mm		
钻孔直径 (轻金属)	10 mm		
钻孔直径(木材)	20 mm		
钻轴上的螺纹规格	1/2 in-20 UNF		
钻颈直径	43 mm		
角边距	23 mm		
电线长度 (带插头)	5 m		
根据 EPTA 的重量	1,70 kg		