



KBE 50-2

50 mm 以下的经济型磁力钻

重量轻冲程大的两挡经济型磁力钻，具备基本功能，适用于在车间和施工现场进行空心钻孔和麻花钻孔。

产品编号: 7 270 51 60 30 0

详细内容

- › 加工质量极高，适用于高强度应用。
- › FEIN 高功率电机具有高扭矩和极大的空心钻孔和麻花钻孔游距。
- › 在整个使用寿命和所有作业进度内发挥稳定，性价比优异。
- › 双档位机械齿轮传动装置。
- › 内置式冷却剂箱。
- › 磁座吸力强劲。
- › 重量轻、功效高。
- › 可侧面更换的进给手轮，带六角套筒。
- › 集成的内六角支架。

送货

- ✓ 1 x 冷却剂壶
- ✓ 1 x 固定带
- ✓ 1 根中心针 100 mm
- ✓ 2 个内六角扳手，5 mm 和 6 mm

产品特点

- ✓ 可在侧面更换的进给手轮



应用

空心钻头钻孔（金属），最大直径 35 mm



空心钻头钻孔（金属），最大直径 50 mm



带钻夹头的麻花钻 (DIN 338)



高空作业



安装使用



车间使用



★ 适合

★★ 非常适合



规格

一般规格

振动值 / 噪音值

额定消耗功率	1 100 W	声压级 LpA 测量值的测量误差 KpA	88,5 dB 3 dB
输出功率	650 W	声功率级 LWA 测量值的测量误差 KWA	99,5 dB 3 dB
负荷转速	1/min	声音峰值 LpCpeak 测量值的测量误差 KpCpeak	102,5 dB 3 dB
1 挡负荷转速	260 1/min	震动值 1 α_{hv} 3 路 测量值的测量误差 K α	$\alpha_{h,D} < 2,5 \text{ m/s}^2$ 1,5 m/s ²
2 挡负荷转速	520 1/min		
空转转速	1/min		
1 挡空转转速	330 1/min		
2 挡空转转速	650 1/min		
空心钻头最大直径	50 mm		
HSS 空心钻头最大直径	50 mm		
空心钻最大钻孔深度	50 mm		
麻花钻，最大直径	16 mm		
空心钻固定夹头	3/4 in Weldon		
行程	135 mm		
主轴行程	260 mm		
磁座吸力	12 000 N		
磁座尺寸	195 x 90 mm		
电线长度（带插头）	3 m		
根据 EPTA 的重量	12,50 kg		

应用图片

